

TecTem®

Gewebe

*Armierungsgewebe zur Einbettung in
TecTem® Flächenspachtel*



TecTem® Gewebe ist ein weitmaschiges, alkaliresistentes Glasgittergewebe, welches zur vollflächigen Armierung des TecTem® Flächenspachtels im Innendeckenbereich bzw. im Innenbereich von Außenwänden verwendet wird.

Merkmale

- schiebefest
- alkalibeständig
- weichmacherfrei

Technische Daten

Flächengewicht	ca. 165 g/m ²
Dicke	ca. 0,45 mm
Maschenweite	ca. 4 x 4 mm ²
Anfangsreifestigkeit	ca. 2000 N / 5 cm

Verarbeitung

TecTem® Flächenspachtel vollflächig in entsprechender Mindestdicke auftragen, eben und fluchtgerecht verziehen.

Das TecTem® Gewebe wird ganzflächig horizontal oder senkrecht, faltenfrei und mit 10 cm Überlappung in den Spachtel eingebettet.

Die Gewebeeinbettung wird oberflächennah im oberen Drittel der Armierungsmasse vorgenommen und vollflächig mit TecTem® Flächenspachtel abgedeckt. Diagonal von den Ecken aller Gebäudeöffnungen ist ein zusätzlicher Armierungsstreifen ca. 50 x 30 cm aus TecTem® Gewebe vorzusehen.

Verbrauch

ca. 1,1 - 1,15 m² für 1 m² Putzfläche

Lieferform / Lagerung

Rollen 1,00 m breit, 25 bzw. 50 m lang, weiß

Artikelnummer

TecTem® Gewebe: 25 236031
50 129153